

**Kongerslev Kalk A/S**

Vildmosevej 13  
9293 Kongerslev  
Tlf. 98 33 13 77



**EN 13043**  
**Kalkfiller til asfalt**

Gyldighedsdato: 01.04.2011

Erstatter deklaration af: NY

Egenskab	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Kategori
Finhed, D <sub>50</sub> , µm	Laserdiffraktion	3	
Korndensitet*, g/cm <sup>3</sup>	EN 1097-7	2,69	
Vandindhold; %	DS 204	0,2	< 1,0
Hulrum i tørt, kompakteret filler			NR
Delta ring og kugle			NR
Vandopløselighed			NR
Vandfølsomhed			NR
Indhold af CaCO <sub>3</sub> , %			NR
Indhold af Ca(OH) <sub>2</sub> , %			NR
Farlige stoffer:	Ingen		

\*) bestemt ved førstegangsprøvning.

**Anvendelse:**

Kalkfiller består fortrinsvist af calciumkarbonat (CaCO<sub>3</sub>) og kan anvendes som tilslag i asfalt (bituminøse blandinger).

**EF-Overensstemmelseserklæring:**

Kalkfiller fremstilles på grundlag af naturligt forekommende kalk i h.t. et produktionsstyringssystem (fpc) efter EN 13043, annek B.

  
**Kongerslev Kalk A/S**

Vildmosevej 13  
9293 Kongerslev

.....  
Tlf. 98 33 13 77  
Bent Andersen, direktør